



Készült a 1907/2006/EK (REACH) előírási szerint

Fakátrány

Eredeti vízmentes „TA speciál” fakátrány

1.A készítményt gyártó, forgalmazó adatai	Gyártó: Skogens Kol AB Kilafors Svédország	Importőr és forgalmazó: Pannon-Protect Kft H-2013 Pomáz, Hunyadi u. 5. Tel.: (00-36) 26/325-554 Fax: (00-36) 26/325-630 kapcsolat@pannon-protect.eu
Magyarországi Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) éjjel-nappal 06-80-201-199		
2. Veszély azonosítása	 Xn – ártalmas  Xi – irritatív <i>Az emberek egészségét és a környezetet fenyegető hatások:</i> R 22 Lenyelve ártalmas R 36/38 Szem- és bőrizgató hatású	
3. Az alkotórészek-re vonatkozó adatok, összetétel	200 féle speciális hatóanyagot tartalmaz, ebből kb. 10 félé 2-8% közötti mennyiségben. Kb. 20% fenol derivát, guajakol és más metoxi fenol. Fenoltartalma 0,2%. Kb 20 féle szerves savat tartalmaz, hangyasavtól a dekát savig. Előfordul metanol és etanol nyomokban, együtt más alkoholokkal. Tartalmaz sok aldehidet, ketont és ezek kombinációit. 10PAH-t állapítottak meg, amelynek mennyisége 2-10 ppm között van. Karcinogén PAH nem fordul elő. Egyes szénhidrátok 1% alatt fordulnak elő.	
4. Elsősegély és intézkedések	Általános tudnivalók: Etanolban oldódik, de etanol nem használható szem, vagy érzékeny bőrre került szennyeződés eltávolításához. Belégzés esetén: Friss levegőre kell vinni a sérültet. Bőrre jutás esetén: Szappannal, vízzel alaposan mossuk le a szennyezett bőrfelületet. Szembe jutás esetén: Vízbe „pislogni”, azonnal orvost kell hívni. Lenyelés esetén: Vízet vagy tejet itatni, azonnal orvost hívni.	
5. Tűzvédelmi intézkedések	A fakátrány nem tűzveszélyes, de éghető anyag. A veszélyeztetett környezetben az edények hűtésére és a személyzet védelmére szórt sugarat alkalmazzunk. Az éghető anyagok terjedését hiúsítsuk meg. Megfelelő tűzoltó szerek: Széndioxid, por, vagy hab használható	
6. Intézkedések véletlen szabad-ba jutás esetén	Személyekre vonatkozó intézkedések: Kielégítő szellőzésről és védőszemüvegről kell gondoskodni. Környezetre vonatkozó óvintézkedések: Csatornahálózatba, szennyvízbe, talajba való jutását meg kell akadályozni. Mentesítési, feltakarítási eljárás: Nedvszívó anyaggal szedjük fel, utána semmisítjük meg. Nagyobb mennyiség esetén először határoljuk körül és ezt követően szivattyúzzuk felcímkeztet edénybe. Kisebb kifolyásnál nedvszívó anyaggal feltörölni, ipari alkohollal lemosni.	
7. Kezelés és tárolás	Kezelés: A vegyi anyagokkal történő műveletekre vonatkozó általános higiénés előírásokat be kell tartani. Élelmiszertől, ital- és takarmányféleségektől elkülönítetten kell tárolni. Munka közben tilos enni, inni és dohányozni. Gyűjtőforrásoktól távol tartandó. Elektrosztatikus feltöltődés elleni védelemről gondoskodni kell. Bőrrel, szemmel való érintkezés kerülendő. Csak zárt rendszerben szórható. Tárolás: Csak eredeti, zárt göngyölegben, illetéktelenek, gyermekek elől elzárva tárolandó. A csomagolás sértetlenségére ügyelni kell. Fakátránnyal szemben bizonyos műanyagok tartóssága nem kielégítő, egyes műanyagféleségekből készült kannákat „összehorpaszthatja”. A tároló helyek és munkaterületek megfelelő szellőzését biztosítani kell.	
8. Az expozíció ellenőrzése, személyi védelem	Egyéni védőfelszerelés: - légzésvédelem: szellőztetés mellett nem szükséges - kézvédelem: megfelelő, például nitrilkaucsuk (0,4 mm), kloroprénkaucsuk (0,5 mm), PVC (0,7 mm) és hasonló anyagból készült, vegyszerálló védőkesztyű (EN 374) hosszabb idejű, közvetlen kontaktus esetén is (javaslat 6-os védőindex, megfelel 480 perces behatási időnek az EN 374 szerint) - szemvédelem: megfelelő védőszemüveg (EN 166) - a bőr (testfelület) általános védelme: a tevékenység és a vele járó hatások függvényében kell biztosítani a bőrfelület védelmét, pl. védőkötény, védőcsizma, vegyszerálló védőruházat (DIN EN 465) használatával Általános védelmi- és higiéniai intézkedések: A vegyi anyagokkal történő műveletekre vonatkozó általános higiénés előírásokat be kell tartani.	
9. Fizikai és kémiai tulajdonságok	Robbanáspont:	

Bármilyen, faanyagvédelemmel kapcsolatban felmerülő probléma esetén, szaktanácsért hívja a
„Faanyagvédelmi Tudásközpontot”
a faanyagvédelem kék számán: **06-40 200-301**, külföldről **00-36-40 200-301**.