



2009.06.22.

Biztonsági adatlap

PANNON-PROTECT Kft.
2013 Pomáz, Hunyadi u. 5.

Tel.: (26) 325-554 Fax: (26) 325-630
www.pannon-protect.eu kapcsolat@annon-protect.eu

JOBECK

Impregnáló favédő szer

1. változat Készült a gyártó Biztonsági adatlapjának (2000.06.01.) alapján, a 93/112/EWG direktíva szerint

1. A készítményt gyártó, forgalmazó adatai	Gyártó: JOBECK GmbH 14050 Berlin Tel: (00-49)8026-875-8	Importőr: Jobeck Kereskedelmi Kft. 1121 Budapest, Hunyad lejtő 10. Telefon:30/944-8820 Fax/Tel.:1/274-4083	Forgalmazó: Pannon-Protect Kft H-2013 Pomáz, Hunyadi u. 5. Tel.: (00-36) 26/325-554 Fax: (00-36) 26/325-630 kapcsolat@annon-protect.hu
	Magyarországi Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) éjjel-nappal 06-80-201-199		
2. Veszély azonosítása			
3. Az alkotórészekre vonatkozó adatok, összetétel	<u>CAS-szám</u> 141-78-6	<u>Megnevezés</u> etilacetát Etilacetát/ecetsav-etilészter Illóolajok gyanta	<u>EU-szám</u> <u>%</u> <u>Veszély-jel</u> <u>R-mondat</u>
Az összetétel a Szabadalmi Hivatalnál 100 20 957 2 nyilvántartási számon bejegyezve.			
4. Elsősegély és intézkedések	Általános tudnivalók: Belégzés esetén: Bőrre jutás esetén: Szembe jutás esetén: Lenyelés esetén:	A szennyezett ruházatot azonnal le kell venni. Szédülést és rosszulletet okozhat, fejfájást idézhet elő. Az elnedvesedett ruhadarabokat levenni, az érintett testfelületet bő szappanos vízzel gondosan letisztítani. A szemhéjakat kitámasztva folyó víz alatt 15 percen keresztül alaposan öblítsük ki. Szemöblítés után mielőbb forduljunk szemorvoshoz. A száját öblítsük ki. A sérülttel itassunk nagyobb mennyiségű vizet. Az érintett személyt juttassuk mielőbb orvoshoz.	
5. Tűzvédelmi intézkedések	Tűzveszélyes! Megfelelő tűzoltó szerek: Biztonsági szempontból alkalmatlan oltóanyagok:	A szer folyékony állapotban igen tűzveszélyes, használata során dohányozni és nyílt lángot használni nem szabad! A kereskedelemben beszerezhető szokásos porral oltó vagy habbal oltó tűzoltó készüléket kell alkalmazni a DIN szabvány szerint. Víz (a tűzoltóvíz fecskendező sugarát az anyagra közvetlenül ráirányítani nem szabad!)	
6. Intézkedések véletlen szabadba jutás esetén	Személyekre vonatkozó intézkedések: Környezetre vonatkozó óvintézkedések: Mentesítési, feltakarítási eljárás:	Megfelelő szellőzésről gondoskodni, a tüzet előidézhető forrást eltávolítani; dohányozni nem szabad. A kommunális szennyvízcsatornába és élővízben károsodást nem okoz. Bő vízzel letisztítani, a visszamaradó anyagmaradványt megszáradása után lekaparni. Nedvszívó anyaggal szedjük fel, utána semmisítjük meg. Nagyobb mennyiség esetén először határoljuk körül, és ezt követően szivattyúzzuk felcímkezett edénybe.	
7. Kezelés és tárolás	<u>Kezelés:</u> A vegyi anyagokkal történő műveletekre vonatkozó általános higiénés előírásokat be kell tartani. Élelmiszertől, ital- és takarmányfélésegektől elkülönítetten kell tárolni. Munka közben tilos enni, inni és dohányozni. Védőszemüveg és védőkesztyű használata kötelező. <u>Tárolás:</u> Hűvös és száraz helyen tárolandó. Csak eredeti, zárt göngyölegben, illetéktelenek, gyermekek elől elzárva tárolandó. A tárolóhelyek és munkaterületek megfelelő szellőzését biztosítani kell. <u>VbF osztály:</u> -		

8. Az expozíció ellenőrzése, személyi védelem	<p><i>Az éteolaj-féleségekre vonatkozó általános munkavédelmi és egészségóvó munkaegészségügyi rendelkezést be kell tartani.</i></p> <p><i>Egyéni védőfelszerelés:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - légzésvédelem: szellőztetés mellett nem szükséges - kézvédelem: védőkesztyű - szemvédelem: kereskedelemben kapható szokványos védőszemüveg - a bőr (testfelület) általános védelme: a tevékenység és a vele járó hatások függvényében kell biztosítani a bőrfelület védelmét, pl. védőkötény, védőcsizma <p><i>Általános védelmi- és higiéniai intézkedések:</i> A vegyi anyagokkal történő műveletekre vonatkozó általános higiénés előírásokat be kell tartani.</p>
9. Fizikai és kémiai tulajdonságok	<p>folyadék</p> <p>Világos aranybarna</p> <p>Átható gyöngynövény illat, erős oldószerre jellemző szag</p> <p>-</p> <p>cca. 0,93 g/cm³ 20°C-on</p> <p>Vízzel nem keverhető</p>
10. Stabilitás és reakciókészség	<p>Kerülendő anyagok és körülmények: erős oxidáló szerek</p> <p>Veszélyes vegyi reakció: rendeltetésszerű alkalmazás esetén nincs</p>
11. Toxikológiai adatok	<p><i>Akut toxicitás:</i> LD₅₀ orális (patkány): cca. 10400 mg/kg</p> <p>LD₅₀ dermális (üregi nyúl): > 5000 mg/kg</p> <p><i>Szemingerlő hatás (nyúl):</i></p> <p><i>Bőringerlő hatás (nyúl):</i></p> <p><i>Túlérzékenységet okozó hatás:</i></p>
12. Ökológiai információk	<p>Viselkedése a természetes környezetben, élővízben és szennyvíztisztító létesítményben: megszáradt állapotban nem jelent veszélyeztetést. Folyékony halmazállapotban gondosan kell eljárni vele.</p>
13. Hulladékkezelés, ártalmatlannítás	<p>A festékekre vonatkozó hatósági előírásokat be kell tartani.</p> <p>A tisztítatlan csomagolóanyagot (festékmaradványt) hagyni kell, hogy megszáradjon.</p>
14. Szállítási információk	<p><i>Szárazföldi (közúti) szállítás (határon túl és belföldön):</i> ADR/RID és GGVS/GGVE:</p> <p>Osztály: 3 tűzveszélyes folyadék, öngyulladás veszély 60°C-on. Kemler szám:30</p> <p>UN- szám:</p> <p>Az áru megnevezése: Éterolaj tartalmú festékbevonat,</p> <p>Csomagolási csoport:</p> <p><i>Tengeri szállítás:</i></p> <p>Osztály:</p> <p>UN-szám:</p> <p>Megfelelő műszaki megnevezés:</p> <p>Csomagolási csoport:</p> <p>Tengert szennyezi:</p> <p>EMS szám:</p> <p>MFAG:</p> <p><i>Légi szállítás:</i></p> <p>Osztály:</p> <p>UN-szám:</p> <p>Megfelelő műszaki megnevezés:</p> <p>Csomagolási csoport:</p>
15. Szabályozási információk	<p><i>Az egészségre, a biztonságra és a környezetre vonatkozó információ:</i> F – Tűzveszélyes</p> <p><i>Kockázati (R) mondatok</i></p> <p><i>Biztonsági (S) mondatok</i></p>

	<p><u>Nemzeti előírások</u></p> <p>2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és vonatkozó rendeletei, A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII.27) EüM. rendelet, amelyet módosított a 33/2004 (VI.24) ESzCsM rendelet, valamint az 52/2007 (XI.30) EüM rendelet 38/2003. (VII.7.) ESzCsM-FVM-KvVM e. rendelet a biocid termékek előállításának s forgalomba hozatalának feltételeiről, a 25/2000 (IX.30) EüM SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról, 98/2001.(VI.15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről, 16/2001.(VII.18.) KöM. rendelet a hulladékok jegyzékéről, a 2000. évi XLIII törvény a hulladékgazdálkodásról, 203/2001 (X.26.) Korm. rendelet; 204/2001 (X.26.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének egyes szabályairól, valamint a 220/2004 (VII.21) évi Kormányrendelet. 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, a 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet a tűzvédelemről.</p> <p>VbF szerinti osztályozás: Nincs gyártói adat Víz veszélyességi osztály: Nincs gyártói adat</p>
<p>16. Egyéb információk</p>	<p>A jelen Biztonsági Adatlap alapvetően a gyártó cégtől származó adatok (Biztonsági adatlap és egyéb dokumentumok 2008.04.24. 5. változat), valamint a 2000. évi XXV. Tv, a 44/2000. (XII.27.), és az 52/2007 (XI.30) EüM. rendelet illetve a REACH alapján készült. Az adatok a jelenlegi ismereteinken alapulnak; nem jelentenek garanciát a termék tulajdonságaira. A vonatkozó törvényeket és előírásokat a termékünk felhasználójának saját felelősségére figyelembe kell venni, különös tekintettel a jelen biztonsági adatlap elkészítése óta bekövetkezett esetleges jogszabály módosításokra. A felhasználás konkrét adatai nem ismertek, így azokért a felelősség a felhasználót terheli. A mindenkori érvényes törvények, szabályok betartása a felhasználók részére kötelező. A foglalkozásszerű felhasználó – a kockázatbecslés adatai alapján - saját felelősségére dönt az említett információk alkalmazásáról, az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeinek kidolgozásáról és a termék felhasználásáról.</p>

Babos Rezső
ügyvezető igazgató

**Bármilyen, faanyagvédelemmel kapcsolatos problémával, szaktanácsért hívja a
„Faanyagvédelmi Tudásközpontot”,
a faanyagvédelem kék számán:**

06-40 200-301

Külföldről:

+36-40 200-301