

MŰSZAKI ADATLAP

Pannon-Protect Kft.

2013 Pomáz, Hunyadi u. 5.

Tel.: (26) 325-554 Fax: (26) 325-630

www.pannon-protect.eu e-mail: kapcsolat@pannon-protect.eu



2017.09.15.

A Műszaki- és a Biztonsági Adatlap elolvasása és megértése után kezdje el a munkát.

Diffusit® IC-B

Vizes alapú faanyagvédőszer
foglalkozásszerű felhasználók részére

BASF
The Chemical Company



DIN 68 800, MSZ EN 335-1-2-3 és MSZ EN 599-1-2 szerinti faanyagvédelem. Eng. szám: Z-58.2-1445 Igazolt hatékonyság: Ib, Iv, P

A védőszer jellege	Folyékony, felhasználásra kész sókészítmény. Felhasználása csak a Műszaki Adatlap szerint.
Összetevők	bórsav 15,00 % Nátrium-tetraborát- pentahidrát 1,53 %
Alkalmazhatóság	Beépített, csapadék, kilúgozó víz hatásától védett, faanyagok rovarkárosításnak megszüntető védőszere. Különösen ajánlott házcincér fertőzés esetén. Megelőző védelmet biztosít farontó gombák és rovarok ellen.
Fizikai jellemzők	Sűrűség: 1,1 g/cm ³ (20 °C-on) Színárnyalat: színtelen (a kezelt fa kicsit sárgás "érett" színű) Szag: szagtalan pH érték: 8,3 (20 °C-on) Fagyáspont: -18 °C Szállítási forma: felhasználásra kész folyadék Egyéb: nem korrozív
A felhordás módja	Mázolás, bemártás, fűrt lyukas itatás, habosítás.
Felhordandó mennyiség	Mázolás: 300-350 g/m ² , legalább két menetben Áztatás: áztatási idő 15-30 perc Fűrt lyukas átítatás: 50-70 g/dm ³
Továbbkezelhetőség	Teljes száradás után a kereskedelmi forgalomban beszerezhető festékekkel, lazúrokkal és lakkokkal át-festhető. Az összeférhetőségről azonban próbafestéssel meg kell győződni.
Munkaeszközök tisztítása	Közvetlenül a használat után, bő vízzel.
	A gyártó, az EU, valamint a magyarországi szabályozás szerinti veszély-jel és veszélyszimbólum: Veszély A Diffusit® IC-B aktuális biztonsági adatlap letölthető a Pannon-Protect Kft. honlapjáról www.pannon-protect.eu Tűzveszélyességi besorolás: „E” nem tűzveszélyes Vízminőség veszélyességi osztály: WGK 1 (gyártói besorolás)
Felhasználási utasítások	Kezelés előtt a faanyagról a kérget és háncsot, a roncsolt, teherviselésre alkalmatlan farészeket el kell távolítani (az eltávolított faanyagot azonnal el kell égetni). A szerkezetben maradó faanyagot drótkéffel át kell tisztítani, a furatlisztet, egyéb porokat porszívóval gondosan össze kell gyűjteni. Az így előkészített anyagot legalább kétszeri mázolóssal át kell itatni. A nehezen hozzáférhető helyeken a fűrt lyukas átítatást kell alkalmazni. Az esetleg utólag keletkező vágásfelületek védőkezeléséről gondoskodni kell. A munkát célszerű szakkivitelezőre bízni! A védőkezelt faanyagot víztől, esőtől védetten kell tárolni. A szerrel védőkezelés 5 °C alatti hőmérsékleten nem végezhető.
Tárolás	Tárolás és felhasználás során a talaj- és felszíni vizek, valamint a levegő tisztaságára vonatkozó előírásokat be kell tartani. A védőszer élelmiszerrel, itallal, takarmánnyal nem érintkezhet, gyermek kezébe nem kerülhet. Csak eredeti göngyölegben, fagytól védve tárolható. Szavatosság: száraz, hűvös raktárban, zárt csomagolásban minőségét 2 évig megőrzi.
Hatásosság	A védőszer a bonni „Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung” vizsgálata szerint a RAL és a hatályos EN (Euroszabvány) előírásokat mindenben kielégíti. Okmányszám: 545 Magyarországi minősítését a Faipari Kutató Intézet végezte. A védőszer engedélyének száma: FM 24.918/1993; ÉMI engedély: A-723/2012; OKBI szám: BT 090003 OTH engedélyszám: HU-2014-MA-08-00111-0000 EU építőipari minősítés: DIBt Nr. Z-58.2-1455
A szer nem alkalmazható	A védőszer nem alkalmazható: - ha a kezelt faanyag rendeltetészerűen közvetlen érintkezésbe kerülhet csomagolatlan élelmiszerrel vagy

	<p>takarmánnyal.</p> <p>- ha a védőszerrel kezelt faanyag tartózkodásra szolgáló, ill. ezekhez kapcsolódó helyiségekben „nagy felületen” ($>0,2\text{m}^2/\text{m}^3$) kerül beépítésre, a kezelt faanyagot a helyiség felől borítással kell ellátni.</p> <p>Minden kétséges esetben vegye fel a kapcsolatot velünk.</p>
Munkabiztonsági előírások	<ul style="list-style-type: none"> - Munkavégzés során egyéni védőeszközök (zárt munkaruha, sapka, védőkesztyű, lábbeli, zárt védőszemüveg, porálarc) használatával meg kell akadályozni a készítmény bőrre, szembe, légutakba és szájba (tápcsatornába) kerülését. - Érzékeny bőrűek a védőszer fokozott elővigyázatossággal alkalmazzák. - Rosszullét, panasz esetén a mérgezettet friss levegőre kell vinni és nyugalomba kell helyezni. Védőszerrel szennyezett ruházatát le kell cserélni, a bőrfelületet szappannal, állott vízzel le kell mosni, orvoshoz kell fordulni. - Orvoshoz kell fordulni akkor is, ha munkavégzés közben, vagy közvetlen utána a dolgozót rosszullét fogja el. - Ha a faanyagvédőszer szembe jutott, akkor azt bő langyos vízzel tartósan öblíteni kell, a szemhéj szélének széthúzása és a szemgolyó állandó mozgatásával egyidejűleg. Ezután azonnal szakorvoshoz kell fordulni. - Munkavégzés közben étkezni és dohányozni tilos. A munkavégzés befejeztével étkezés előtt az arcot és kezet szappannal meg kell mosni. Tanácsos a teljes fürdés. - Ételtől, italtól, állati tápláléktól elkülönítetten kell tárolni. - A felhasználás során ügyelni kell arra, hogy élelmiszer sem a készítménnyel, sem annak hulladékával ne szennyeződhessen. - A védőszer élelmiszer, vagy ital tárolására szolgáló edényben nem szabad raktározni. - Gyermek, és illetéktelen felhasználók elől gondosan el kell zárni. - A védőszerrel kezelt faanyag megmunkálásakor a keletkezett por a szer hatóanyagát is tartalmazza, ezért a porképző megmunkálásokat kerülni kell, illetve gondoskodni kell a hatékony porelszívásról, valamint a keletkezett hulladék elkülönítéséről és megsemmisítéséről. - Rendszeres, foglalkozásszerű munkavégzés esetén: előzetes és időszakos orvosi alkalmassági vizsgálat szükséges, különös tekintettel a légzőszervekre és a bőrfelületre (MvSz-ben szabályozandó az expozíciós idő figyelembevételével) panasz, tünet esetén, soron kívüli vizsgálat szükséges, megfelelő szakorvos bevonásával a tevékenységi engedélyt kiadó területi hatóság a konkrét, helyszíni körülmények ismeretében további előírásokat tehet. - A faanyagvédőszer üzemszerű alkalmazásához a munkavédelemről szóló 44/2000 (XII. 27) EüM. törvény és végrehajtási utasításának megfelelően a Munkavédelmi Szabályzatot a felhasználónak át kell dolgozni a szer sajátosságainak és alkalmazási módjának figyelembe vételével. - A faanyagvédőszer tárolásával, telepen belüli és közúti szállításával, árusításával kapcsolatosan a veszélyes hulladékokra vonatkozó 98/2001.(VI.15.) Korm. rendelet, 16/2001.(VII.18.) KöM. rendeletben foglaltak szerint kell eljárni. EWC kódszám: 06 03 01
A szerrel nem dolgozhatnak	Nők és fiatalok
Környezet egészségügyi előírások	<p>Tilos a faanyagvédő szert, annak fel nem használt maradványát, azzal szennyezett hulladékot, csomagoló burkolatot csatornába, vízfolyásba, élővizekbe, tározókba juttatni.</p> <p>A faanyagvédő szer maradvány veszélyes hulladék, keletkezésének ellenőrzésére, kezelésére, ártalmatlanítására, megsemmisítésére a veszélyes hulladékokra vonatkozó 98/2001.(VI.15.) Korm. rendelet, 16/2001.(VII.18.) KöM. rendeletben foglaltak szerint kell eljárni.</p>
Figyelem!	<p><i>A műszaki adatlapot legújabb fejlesztéseink és alkalmazástechnikai ismereteink alapján állítottuk össze. Mivel a felhasználás és alkalmazás hatáskörünkön kívül eső, felelősséget csak termékeink minőségéért vállalunk. Minden faanyagvédőszer gomba- és rovarkár elhárítására szolgál, ezért elkerülhetetlenül tartalmaz egészségre káros anyagokat is, amelyek szennyezhetik a környezetet. Fontos tehát, hogy a szükséges védettséghez a lehető "legszelídebb" védőszeret válasszuk és a feladat végrehajtásához a lehetséges legkisebb mennyiséget használjuk fel.</i></p>

<p>A Diffusit® IC-B faanyagvédőszer aktuális biztonsági adatlapja letölthető a Pannon-Protect Kft honlapjáról:</p> <p>www.annon-protect.eu</p>	<p>Forgalmazó:</p> <p>PANNON-PROTECT KFT. 2013 Pomáz, Hunyadi u. 5. Tel.:26/325-554 Fax:26/325-630 Szakembereink készséggel állnak rendelkezésére</p>
--	---