

MŰSZAKI ADATLAP

Pannon-Protect Kft.

2013 Pomáz, Hunyadi u. 5.

Tel.: (26)325-554 Fax: (26)325-630

www.pannon-protect.eu e-mail: kapcsolat@pannon-protect.eu



2015.01.01.

A Műszaki- és a Biztonsági Adatlap elolvasása és megértése után kezdje el a munkát.



Sinesto® AS-5

Folyékony faanyagvédőszer koncentrátum
Felhasználása csak a Műszaki Adatlap szerint.

BASF
The Chemical Company



Átmeneti faanyagvédelem céljára. Eng. szám: RAL 933 (EG) Nr. 1907/2006. Vizsgálattal igazolt hatékonyság: P Iv,

A védőszer jellege	Folyékony, vízzel keverhető favédőszer-koncentrátum <u>átmeneti</u> , megelőző védelmi hatással kékfestő, a fát elszínező gombák, és penészek ellen. Csak faanyagvédelmi célra használható fel, az útmutatás szerint.
Hatóanyagok	Trimetilcocosammónium-klorid 15,30 % Fenpropimorf 1,67% Propikonazol 0,83%
Alkalmazhatóság	Fűrészáru átmeneti, megelőző védelmére a mérsékelt és trópusi klíma területén. Korlátozásokat az „általános útmutatások” c. fejezet tartalmazza. OKBI szám: BT 001/050/2010
Fizikai jellemzők	Sűrűség: 1,03 g/cm ³ 20°C-on Szag: gyenge Szín: sárgás Lobbanáspont: 100 °C felett pH-érték: 9,0 (20 °C-on)
A felhordás módja	Merítés, szóróalagút, esetleg ecsetelés.
Felhordandó mennyiség	Felhasználási koncentráció: 1 - 4%, a kívánt védelem időtartama, a fafaj, és a veszélyeztetettség fokozat függvényében állapítható meg. Egyes esetekben a szükséges védőszer-koncentrációt kísérletezéssel kell meghatározni, vagy a gyártó cég műszaki tanácsadó szolgálatának javaslatát kell kikérni. Felhordandó mennyiség: kb. 100 ml/ m ² az oldatból. Ügyelni kell a felület tökéletes benedvesítésére. Kezeletlen felületrész ne maradjon. Oldat kiadósság: 1 kg koncentrátummal kb. 250 - 1000 m ² fafelület kezelhető le. Oldatkészítés: A 4%-os oldat készítéséhez például 4 kg Sinesto® AS-5-öt kell 96 l vízzel jól elkeverni. A Sinesto® AS-5 vízzel minden arányban keverhető.
Munkaeszközök tisztítása	Közvetlenül a használat után, vízzel.
A kezelés időpontja	Az optimális védelem érdekében közvetlenül a döntést, ill. a rönk felfűrészelését követően. A szer szakszerű alkalmazásával kivédhető a kékülés és penészesedés.
A kezelt fa tárolása	Ügyelni kell arra, hogy a kezelt faanyagból ne kerüljön védőszer a talajba (a kezelés helyén). A kezelt faanyagot legalább a felület száradásáig esőtől óvni kell. A gyors száradás érdekében szellős máglyázás ajánlott. A hézagléceket is kezelni kell!
Jelölések	 C – maró hatású  N – környezeti veszély Tűzvesélyességi besorolás: „E” nem tűzveszélyes Vízminőség veszélyességi osztály: WGK 3
Merítőkádak védőbevonata	A vizes oldatok korrozív hatása miatt általában szükség van egy megfelelő védőbevonatra. A normál acél védelmére az epoxigyanta bevonat kielégítő összeférhetőséget mutat a Sinesto AS-5 vonatkozásában. A kereskedelemben sokféle epoxigyanta lakk kapható, ezért meg kell győződni az alkalmasságról.

Tárolás	<p>Csak eredeti göngyölegben és úgy, hogy gyerekek, illetéktelenek ne férjenek hozzá. Élelmiszerektől, italoktól, takarmánytól távol kell tartani. A vizeket veszélyeztető folyadékok tárolására vonatkozó előírásokat be kell tartani, azaz ügyelni kell arra, hogy a védőszer talajba, talajvízbe, vagy felületei vízbe ne kerüljön. Figyelem! Sem a tárolás, sem a felhasználás során nem fagyhat meg! Száras, hűvös fagymentes raktárban, eredeti csomagolásban minőségét 2 évig megőrzi.</p>
Hatásosság	<p>A szer biocid hatóanyagot tartalmaz. Teherhordó és támasztó faszervezeti elemek färontó gombák és rovarok elleni megelőző (főleg átmeneti) védelemre, valamint kékfestő gombák elleni védelemre alkalmas. Helytelen használat egészség- és környezet-károsodást is okozhat. OKBI szám: B-12070105</p>
A szer nem alkalmazható	<p>Olyan felületeken, melyek rendeltetésszerűen közvetlen kapcsolatba kerülhetnek élelmiszerekkel, ivóvízzel stb. - Nem használható, amennyiben a kezelt faanyag tartózkodásra szolgáló, ill. ezekhez kapcsolódó helyiségekben lesz beépítve, ha mégis: a kezelt faanyagot a helyiség felől borítással kell ellátni, - Nem használható, amennyiben a kezelt faanyag egyéb célú belső helyiségekben nagy felületen (> 0,2 m²/m³) kerül beépítésre, kivéve, ha a nagyfelületű alkalmazás építéstechnikailag elkerülhetetlennek minősül. Ebben az esetben vegye fel a kapcsolatot tanácsadó szolgálatunkkal.</p>
A szerrel nem dolgozhatnak	<p>- Idült bőr- és szembetegségben szenvedők, - Nők és fiatalokorúak.</p>
Környezet egészségügyi előírások	<p>Tilos a faanyagvédő szert, annak fel nem használt maradékát, azzal szennyezett hulladékot, csomagolóburkolatot csatornába, vízfolyásba, élővizekbe, tározókba juttatni. A faanyagvédő szer maradéka veszélyes hulladék, keletkezésének ellenőrzésére, kezelésére, ártalmatlanítására, megsemmisítésére, a veszélyes hulladékokra vonatkozó 98/2001.(VI.15.) Korm. rendelet, 16/2001.(VII.18.) KöM. rendeletben foglaltak szerint kell eljárni. (Részletes szabályozás a védőszer biztonsági adatlapján található)</p>
Általános Útmutatások	<p>Szem- és bőrkontaktus kerülendő, ha mégis előfordulna, azonnal bő vízzel le kell mosni. Az oldatot étel- és italtartó edénybe nem szabad tölteni. Csomagolatlan élelmiszerekkel, takarmánnyal közvetlen érintkezésbe kerülő raklapok, vagy más csomagolóanyagok kezelésére nem alkalmazható. Az oldata vas vagy acélfelületeket nem támadja jobban, mint általában a vizes oldatok. Más fémekkel való érintkezését kerülni kell. Növényekre ne kerüljön. Ezzel a védőszerrel kezelt faanyag a DIN 68 800-3 szerinti 1, 2, 3-as veszélyességi osztályba sorolt felhasználási területeken alkalmazható, azonban nem alkalmazható - ha a kezelt faanyag rendeltetésszerűen közvetlen kapcsolatba kerülhet élelmiszerekkel vagy takarmánnyal, - ha a kezelt faanyag tartózkodási helyiségekben, vagy ez utóbbiakhoz kapcsolódó mellékhelyiségekben kerül beépítésre, valamint - ha a kezelt faanyag egyéb helyiségekben, de nagy felületen kerül felhasználásra. Az anyag porlasztott változatát ne lélegezzük be. Bőrrel, szemmel történő érintkezés esetén ingerlő hatású. A szerrel történő műveletek során át nem ázó védőkesztyűt és védőruházatot kell hordani. Szőrmű csak alagútban szabad! Amennyiben jelen tiltástól szükségszerűen el kell térni, minden esetben védőszemüveg és „A” típusú szűrőbetétrel ellátott légzésvédő használatáról kell gondoskodni. Étel- és ital tárolására szolgáló edénybe nem szabad tölteni. A kezelt felületeket megfelelő védőbevonattal kell ellátni. <i>Kérjük, informálódjon Műszaki Tanácsadó szolgálatunknál.</i> Méhkaptárak, valamint csomagolatlan élelmiszerek és takarmány tárolására szolgáló berendezések faanyaga a szerrel nem kezelhető. Hajtató- és üvegházakat a faanyag kezelése után több napig alaposan ki kell szellőztetni. A szer élő növényre nem kerülhet. Továbbkezelés esetén a kezelt faanyag és a felhordani kívánt anyag összeférhetőségét meg kell vizsgálni. A védőszerrel történő kezelést csak a faanyagvédőszer felhasználásában jártas szakemberek végezhetik.</p>
Figyelem!	<p>A Műszaki Adatlapot legújabb fejlesztéseink és alkalmazástechnikai ismereteink alapján állítottuk össze. Mivel a felhasználás és alkalmazás hatáskörünkön kívül esik, felelősséget csak termékeink minőségéért vállalunk. Kérdéses esetben javasoljuk Műszaki Tanácsadó szolgálatunk igénybevételét. A Faanyagvédelmi Tudásbázis kód száma: 06-40 200-301, 00-36-40 200-301 Minden faanyagvédőszer gomba- és rovarkár elhárítására szolgál, ezért elkerülhetetlenül tartalmaz egészségre káros anyagokat is, amelyek szennyezhetik a környezetet. Fontos tehát, hogy a szükséges védelemhez a lehető "legszelídebb" védőszert válasszuk és a feladat végrehajtásához a lehetséges legkisebb mennyiséget használjuk fel.</p>

<p>A Sinesto® AS-5 faanyagvédőszer aktuális biztonsági adatlapja letölthető a Pannon-Protect Kft honlapjáról:</p> <p>www.annon-protect.eu</p>	<p>Forgalmazó:</p> <p>PANNON-PROTECT KFT. 2013 Pomáz, Hunyadi u. 5. Tel.:26/325-554 Fax:26/325-630</p> <p>Szakembereink készséggel állnak rendelkezésére az alábbi „kék” számon 06-40-200-301</p>
---	--