

Fișă tehnică

ABIES-TRANSSYLVANIA Srl.

545400 Sighisoara, Sr. Mihai Viteazul nr. 40.

Tel.: 0745-776-559 0726-236-252

www.pannon-protect.eu e-mail:kapsolat@pannon-protect.eu

ULEI SUEDEZ

Caracterizare	Ulei incolor, pentru protectia materialului lemnos. Patrunde adinc in materialul lemnos, marind astfel rezistenta la umiditate, uscare si crapaturi.																
Domenii de utilizare:	Se utilizează la protecția structurilor din lemn, în spații închise și în aer liber. Ofera protecție atit materialului netratat cu alte solutii, cit si celui tratat sub presiune. Suprafata care urmeaza a fi tratata, trebuie sa fie uscata si curata. Daca lemnul absoarbe primul strat, se va repeta tratarea, dupa o uscare in prealabil. Pentru protectie marita, dupa o saptamina se va repeta tratarea.																
Caracteristici fizice:	<table> <tr> <td>Liant:</td> <td>ulei de in</td> </tr> <tr> <td>Densitate:</td> <td>0,89 kg/litru</td> </tr> <tr> <td>Continut mat.uscat</td> <td>38 %</td> </tr> <tr> <td>Timp de uscare</td> <td>In loc lipsit de praf cca. 6 ore. Uscare totala mai multe zile.</td> </tr> <tr> <td>Diluare</td> <td>benzina usoara</td> </tr> <tr> <td>Temperatura de lucru</td> <td>min. + 5 °C</td> </tr> <tr> <td>Prezentare pe timpul transportului:</td> <td>Lichid (emulsie apoasă)</td> </tr> <tr> <td>Alte caracteristici:</td> <td>Nu produce coroziuni</td> </tr> </table>	Liant:	ulei de in	Densitate:	0,89 kg/litru	Continut mat.uscat	38 %	Timp de uscare	In loc lipsit de praf cca. 6 ore. Uscare totala mai multe zile.	Diluare	benzina usoara	Temperatura de lucru	min. + 5 °C	Prezentare pe timpul transportului:	Lichid (emulsie apoasă)	Alte caracteristici:	Nu produce coroziuni
Liant:	ulei de in																
Densitate:	0,89 kg/litru																
Continut mat.uscat	38 %																
Timp de uscare	In loc lipsit de praf cca. 6 ore. Uscare totala mai multe zile.																
Diluare	benzina usoara																
Temperatura de lucru	min. + 5 °C																
Prezentare pe timpul transportului:	Lichid (emulsie apoasă)																
Alte caracteristici:	Nu produce coroziuni																
Mod de aplicare:	Cu pensula, cu cilindrul, prin pulverizare.																
Consum specific:	Cu pensula sau cilindrul, prin pulverizare: 9 m ² / litru la suprafete slefuite 7 m ² / litru scindura bruta																
Curățirea sculelor utilizate:	Benzina usoara																
Marcaje speciale:	<table> <tr> <td>Clasa de inflamabilitate:</td> <td>"C" inflamabil</td> </tr> <tr> <td>Grad de periclitare:</td> <td>daunator (Xn)</td> </tr> <tr> <td>Poluarea apei:</td> <td>-</td> </tr> </table>	Clasa de inflamabilitate:	"C" inflamabil	Grad de periclitare:	daunator (Xn)	Poluarea apei:	-										
Clasa de inflamabilitate:	"C" inflamabil																
Grad de periclitare:	daunator (Xn)																
Poluarea apei:	-																
Prelucrare ulterioară	După uscare completă poate fi vopsită, lăcuită cu produsele existente în comerț, dar compatibilitatea trebuie examinată prin încercare.																
Depozitare:	Se va pastra bine inchis, in loc racoros. Este interzis fuhatul, lucrul cu foc deschis, sudajul.																
Instrucțiuni de utilizare	<p>In timpul lucrului se va asigura o aerisire si ventilatie corespunzatoare. Pe cit posibil, recipientii se vor tine inchisi. Uleiul se va curata bine de pe ustensilele de lucru. Este interzisa deversarea deseurilor de material in canale.</p> <p style="text-align: center;">ATENȚIE!</p> <p style="text-align: center;">Exista pericolul autoaprinderii la materialele imbibate cu ulei.</p> <p style="text-align: center;">Tratarea cu ulei nu se va efectua sub 5°C</p>																
Prevederi privind igiena muncii	<ul style="list-style-type: none"> - Prin purtarea echipamentului de protecție individual corespunzător (echipament de lucru închis, mănuși, încălțăminte, ochelari de protecție) se evită contactul preparatului cu pielea, ochii, căile respiratorii și gura. <ul style="list-style-type: none"> - Se va evita inhalarea vaporilor de solutie. - Persoanele cu sensibilitatea ridicată a pielii vor utiliza produsul cu precauție. - În caz de ingerare, accidentatul se scoate la aer curat, se slăbește îmbrăcămintea, se anunță medicul. - în caz de manifestări neplăcute, se consultă un medic de specialitate. - dacă preparatul a ajuns în ochi, se clătește cu multă apă, desfăcând pleoapele și mișcând globul ocular. Se consultă un medic de specialitate. 																

	<ul style="list-style-type: none"> - Se interzice consumul de alimente și fumatul în timpul lucrului. La terminarea lucrului, înainte de consumul de alimente, mâinile și fața se vor spăla cu apă și săpun. La terminarea lucrului se va schimba echipamentul de lucru de la suprafață și se va efectua un dus complet. - Se păstrează separat de alimente, băuturi, furaje. În timpul utilizării se va avea grijă ca produsul sau deșeurile să nu intre în contact cu alimente. - Produsul nu se va păstra în recipiente destinați păstrării alimentelor sau băuturilor. - produsul se va depozita bine ferit de accesul copiilor și al persoanelor neautorizate. - Praful rezultat la prelucrarea materialului lemnos tratat conține și substanța activă a preparatului, de aceea trebuie asigurată exhaustarea prafului și depozitarea/neutralizarea corespunzătoare a deșeurilor. - Pentru utilizarea în mod profesional a preparatului este necesară întocmirea normelor specifice la locul de muncă în baza prevederilor cu privire la protecția muncii, avînd în vedere mai ales caile respiratorii. - Privitor la depozitarea, manipularea, transportul și comercializarea produsului se vor respecta normele legale.
Nu pot lucra cu preparatul	Persoane suferind de boli cronice ale căilor respiratorii și pielii, femei gravide și minori.
Prevederi de igiena mediului	Este interzisă aruncarea preparatului și resturilor lui, ambalajelor, materialelor cu conținut de preparatul, în canale, ape de suprafață, acumulări. Deșeurile preparatului constituie deșeuri periculoase, controlul, tratarea, depozitarea și neutralizarea lor se va face conform prevederilor în vigoare.
Atenție!	<i>Fișa tehnică a fost întocmită în baza celor mai recente cercetări și cunoștințe din domeniul de aplicare. Întrucât utilizarea preparatului cade în afara competenței noastre, ne asumăm răspunderea numai pentru calitatea produsului. În caz de nelămuriri contactați serviciul nostru tehnic. Toate preparatele pentru protecția lemnului conțin substanțe fungicide și insecticide, deci substanțe dăunătoare pentru sănătate, care pot polua mediul înconjurător. De aceea este important să alegem cele mai "blânde" preparate și să utilizăm numai cantitățile strict necesare.</i>
Magazinul Dv.	<p>Importator:</p> <p>ABIES-TRANSSYLVANIA Srl. 545400 Sighisoara Str. Mihai Viteazul nr.40 e-mail: kapsolat@pannon-protect.eu</p> <p>Tel: lb.maghiară: Babos Rezső +36-30-9506-773 lb.română: Máthé Éva 0726-236-252 Devescovi-Iuga Daniela 0745-776-559 (fax +36-26-325-630)</p>