

MŰSZAKI ADATLAP

Pannon-Protect Kft.

2013 Pomáz, Hunyadi János u. 5.



Tel.: +3626 325-554; +3630 9506773

www.annon-protect.eu kapcsolat@annon-protect.eu

2023. 08. 15

A Műszaki- és Biztonsági Adatlap elolvasása és megértése után kezdje el a munkát.

Kínai Faolaj

A védőszer jellege	Elsősorban keményfák kezelésére fejlesztett szintelen favédő olaj, mely mélyen beszívódva nyújt védelmet a fának.	
Hatóanyagok	<u>Megnevezés</u> Lakknafta (aromás, 14-17 térf. %) Növényi olajok	<u>%</u> cca. 50 cca. 50
Alkalmazhatóság	Felhasználható beltéri, vagy kültéri faanyagoknál, faszerkezeteknél alapozó olajként. Homlokzatoknál akrilát festékekkel történő kezelés előtt ajánlott, de jó eredménnyel alkalmazható teakfából és minden keményfából készült faszerkezet „záró” felületkezelésére is. Az időjárásnak különösen kitett, vagy elhasználódott faanyagot egy hét után ajánlatos újra kezelni.	
Fizikai jellemzők	Fajsúly: Színárnyalat: Szag: Fagyáspont: Forráspont: Gyulladáspon: Vízben való oldhatóság: Száradási idő 20 C°-on:	870 kg/m ³ szintelen mint a lakknaftáé - 176-225 C° > 63 C° nem oldható kb. 8 óra elteltével porszáraz lesz a kezelt felület. Néhány nap elteltével tökéletes a száradás.
A felhordás módja	Szórás, mázolás, hengerelés	
Felhordandó mennyiség	1 liter kb. 9-12 m ² gyalult, csiszolt felületre 1 liter kb. 7-9 m ² fűrészelt fafelületre	
Munkaeszközök tisztítása	Lakknaftával (naftaszármazékkal), lakkbenzinnel	
Különleges jelölés	Veszélyessége:  Xn ártalmas,  N környezeti veszély Tűzveszélyességi besorolás: „C” tűzveszélyes Vízminőség veszélyességi osztály: WGK-2	
Továbbkezelhetőség	Teljes száradás után a kereskedelmi forgalomban beszerezhető festékekkel, lazúrokkal és lakkokkal átfesthető. Az összeférhetőségről azonban próbafestéssel meg kell győződni.	
Tárolás	Hűvös helyen, gondosan lezárva. Fagytól óvni! Dohányzás, nyílt láng használata, szikrát okozó tevékenység és hegesztés folytatása tilos.	
Felhasználási utasítások	Használat során ügyelni kell a megfelelő levegőcserére, gépi ventilációval vagy levegőelszívós módszerrel. A tartályokat ameddig csak lehet, zárva kell tartani. A használt eszközről a lehető legnagyobb mértékben el kell távolítani az olajat. A folyékony olajmaradvány és lemosó folyadék környezetszennyező hulladék. Csatornába öntése tilos! FIGYELEM! Öngyulladás veszélye áll fenn a szerrel átitatott rongyok, textilhulladékok esetében. A szerrel védőkezelés 5 C° alatti hőmérsékleten nem végezhető.	

<p>Munkabiztonsági előírások</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Munkavégzés során egyéni védőeszközök (zárt védőruha, sapka, védőkesztyű, lábbeli, zárt védőszemüveg, szükség esetén légzésvédő) használatával meg kell akadályozni a készítmény bőrre, szembe, légutakba és szájba kerülését. - Körültekintő munkavégzéssel kerülni kell a védőszer gözeinek belégzését. - A szerrel szabadban, vagy jól szellőztetett, vagy hatékony elszívó berendezéssel ellátott helyiségben szabad munkát végezni. - Érzékeny bőrűek a védőszert fokozott elővigyázatossággal alkalmazzák. - Rosszullét, panasz esetén a mérgezettet friss levegőre kell vinni és nyugalomba kell helyezni. Olajjal szennyezett ruházatát le kell cserélni, a bőrfelületet szappannal, állott vízzel le kell mosni, orvoshoz kell fordulni. Lenyelés esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és megmutatni az edényzetet vagy a címkét. - Orvoshoz kell fordulni akkor is, ha munkavégzés közben, vagy közvetlen utána a dolgozót rosszullét fogja el. - Ha az olaj szembe jutott, akkor azt bő langyos vízzel tartósan öblíteni kell, a szemhéj szélének széthúzása és a szemgolyó állandó mozgatásával egyidejűleg. Ezután azonnal szakorvoshoz kell fordulni. - Munkavégzés közben étkezni és dohányozni tilos. A munkavégzés befejeztével étkezés előtt az arcot és kezet szappannal meg kell mosni. - Ételtől, italtól, állati tápláléktól elkülönítetten kell tárolni. - A felhasználás során ügyelni kell arra, hogy élelmiszer sem a készítménnyel, sem annak hulladékával ne szennyeződhessen. - A Kínai Faolajat élelmiszer, vagy ital tárolására szolgáló edényben nem szabad raktározni. - Gyermekek és illetéktelen felhasználók elől gondosan el kell zárni. - A Kínai Faolaj üzemszerű alkalmazásához a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény és végrehajtási utasításának megfelelően a Munkavédelmi Szabályzatot a felhasználónak át kell dolgozni a szer sajátosságainak és alkalmazási módjának figyelembe vételével. - A védőszer tárolásával, telepen belüli és közötti szállításával, árusításával kapcsolatosan a 16/1988.(XII.22.)SZEM rendelet 6.számú mellékletének előírásait az irányadók.
<p>A szerrel nem dolgozhatnak</p>	<p>Idült bőr- és szembetegségben szenvedők</p>
<p>Környezetegészség-ügyi előírások</p>	<p>Tilos a Kínai Faolajat, annak fel nem használt maradvékát, azzal szennyezett hulladékot, csomagoló burkolatot csatornába, vízfolyásba, élővizekbe, tározókba juttatni. A szer maradvéka veszélyes hulladék, keletkezésének ellenőrzésére, kezelésére, ártalmatlanítására, megsemmisítésére a 102/1996. (VII.12.)KORM. Rendeletben foglaltak az irányadók. N – környezeti veszély; WGK 2 – a vizeket veszélyezteti.</p>
<p>Figyelem!</p>	<p><i>A Műszaki Adattapot legújabb fejlesztéseink és alkalmazástechnikai ismereteink alapján állítottuk össze. Mivel a felhasználás és alkalmazás hatáskörünkön kívül esik, felelősséget csak termékeink minőségéért vállalunk. Kérdéses esetben javasoljuk műszaki tanácsadó szolgálatunk igénybevételét. Száma: +3626 325-554; +3630 9506773</i> <i>Minden faanyagvédőszer gomba- és rovarkár elhárítására szolgál, ezért elkerülhetetlenül tartalmaz egészségre káros anyagokat is, amelyek szennyezhetik a környezetet. Fontos tehát, hogy a szükséges védelemhez a lehető "legszelídebb" védőszert válasszuk és a feladat végrehajtásához a lehetséges legkisebb mennyiséget használjuk fel.</i></p>
<p>A Kínai faolaj aktuális biztonsági adatlapja letölthető a Pannon-Protect Kft honlapjáról:</p> <p>www.annon-protect.eu</p>	<p><u>Forgalmazó:</u></p> <p>PANNON-PROTECT KFT. 2013 Pomáz, Hunyadi u. 5. Tel.: +3626 325-554; +3630 9506773 www.annon-protect.eu kapcsolat@annon-protect.eu Szakembereink készséggel állnak rendelkezésére</p>