

MŰSZAKI ADATLAP

PANNON-PROTECT Kft.

Pomáz, Hunyadi János u. 5.

2013Tel.: +3626 325-554; +3630 9506773


www.pannon-protect.eu kapcsolat@pannon-protect.eu

2023. 08. 16.

A műszaki- és a biztonsági adatlap elolvasása és megértése után kezdje el a munkát.

Svéd Faolaj

Gyártó: Claessons Trätjära AB
417 07 Göteborg
Järnmalmgatan 5

A védőszer jellege	Barna (v. szintelen) favédő olaj, mely mélyreható védelmet nyújt a fának, és csökkenti annak átnedvesedését. Csökkenti a kiszáradás okozta repedéseket.
Alkalmazhatóság	Felhasználható beltéri, vagy kültéri faanyagoknál, faszerkezeteknél. A Svéd Faolaj védelmet nyújt mind a kezeletlen, mind pedig a nyomás alatt kezelt fának. A kezelendő felületnek tisztának és száraznak kell lennie. Amennyiben a fa az első réteget beszívja, úgy a teljes száradás előtt megismételjük a kezelést. Különösen védendő faanyag esetén a kezelést egy hét múlva meg kell ismételni.
Fizikai jellemzők	Kötőanyag: lenolaj, alkidgyanta Sűrűség: Körülbelül 0,860 kg/liter Száradási idő: Pormentes helyen kb. 6 óra. Teljes száradás több nap. Hígítás: lakbenzin, terpentinolaj Felhordhatási hőmérséklet: min. +5 °C
A felhordás módja	Szórás, mázolás, hengerlés (esetleg mártás)
Felhordandó mennyiség	Szórás, mázolás, hengerlés: 1 liter kb. 9 m ² gyalult, csiszolt felületre 1 liter kb. 7 m ² fűrészelt fafelületre
Munkaeszközök tisztítása	Lakkbenzinnel
Különleges jelölés	Veszélyt jelző piktogramok:  Figyelmeztetés: Veszély Tartalmaz: Balsamterpentint 10-25 tömeg %-ban
Továbbkezelhetőség	Teljes száradás után a kereskedelmi forgalomban beszerezhető festékekkel, lazúrokkal és lakkokkal átfesthető. Az összeférhetőségről azonban próbafestéssel meg kell győződni.
Tárolás	Hűvös helyen, gondosan lezárt csomagolásban minőségét két évig megőrzi. A tárolóhely közelében dohányzás, nyílt láng használata, szikrát okozó tevékenység és hegesztés tilos. Fagytól óvni!
Felhasználási utasítások	Használat során ügyelni kell a megfelelő levegőcserére, gépi ventilációval vagy levegőelszívós módszerrel. A tartályokat ameddig csak lehet, zárva kell tartani. A használt eszközről a lehető legnagyobb mértékben el kell távolítani az olajat. A folyékony maradványok és lemosó folyadék környezetszennyező hulladék. Csatornába öntése tilos! FIGYELEM! Öngyulladás veszélye áll fenn a szerrel átitatott rongyok, textilhulladékok esetében. A szerrel védőkezelés 5°C alatti hőmérsékleten nem végezhető.

<p>Munkabiztonsági előírások</p>	<p>Munkavégzés során egyéni védőeszközök (zárt munkaruha, sapka, védőkesztyű, lábbeli, zárt védőszemüveg, porálarc) használatával meg kell akadályozni a készítmény bőrre, szembe, légutakba és szájba (tápcsatornába) kerülését.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kerülendő a szer gőzeinek belégzése. - Érzékeny bőrűek a védőszert fokozott elővigyázatossággal alkalmazzák. - Rosszullét, panasz esetén a mérgezettet friss levegőre kell vinni és nyugalomba kell helyezni. Az olajjal szennyezett ruházatát le kell cserélni, a bőrfelületet szappannal, állott vízzel le kell mosni, orvoshoz kell fordulni. - Orvoshoz kell fordulni akkor is, ha munkavégzés közben, vagy közvetlen utána a dolgozót rosszullét fogja el. - Ha a Svéd Faolaj szembe jutott, akkor azt bő langyos vízzel tartósan öblíteni kell, a szemhéj szélének széthúzása és a szemgolyó állandó mozgatásával egyidejűleg. Ezután azonnal szakorvoshoz kell fordulni. - Munkavégzés közben étkezni és dohányozni tilos. A munkavégzés befejeztével étkezés előtt az arcot és kezet szappannal meg kell mosni. Tanácsos a teljes fürdés. - Ételtől, italtól, állati tápláléktól elkülönítetten kell tárolni. - A felhasználás során ügyelni kell arra, hogy élelmiszer sem a készítménnyel, sem annak hulladékaival ne szennyeződhessen. - Gyermek, és illetéktelen felhasználók elől gondosan el kell zárni. - A Svéd Faolaj üzemszerű alkalmazásához a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Törvény és végrehajtási utasításának megfelelően a Munkavédelmi Szabályzatot a felhasználónak át kell dolgozni a szer sajátosságainak és alkalmazási módjának figyelembe vételével. <p>A Svéd Faolaj tárolásával, telepen belüli és közúti szállításával, árusításával kapcsolatosan a 16/1988. (XII. 22.) SZEM rendelet 6. számú mellékletének előírásai az irányadók.</p>
<p>A szerrel nem dolgozhatnak</p>	<p>Idült bőr- és szembetegségben szenvedők.</p>
<p>Környezet egészségügyi előírások</p>	<p>Tilos a Svéd Faolajat, annak fel nem használt maradványát, azzal szennyezett hulladékot, csomagoló burkolatot csatornába, vízfolyásba, élővizekbe, tározókba juttatni.</p> <p>A szer maradvány veszélyes hulladék, keletkezésének ellenőrzésére, kezelésére, ártalmatlanítására, megsemmisítésére a 102/1996. (VII. 12.) KORM. rendeletben foglaltak az irányadók.</p>
<p>Figyelem!</p>	<p><i>A Műszaki Adatlapot legújabb fejlesztéseink és alkalmazástechnikai ismereteink alapján állítottuk össze. Mivel a felhasználás és alkalmazás hatáskörünkön kívül esik, felelősséget csak termékeink minőségéért vállalunk. Kérdéses esetben javasoljuk Műszaki Tanácsadó szolgálatunk igénybevételét. (+3626 325-554; +3630 9505773) Minden faanyagvédőszer gomba- és rovarkár elhárítására szolgál, ezért elkerülhetetlenül tartalmaz egészségre káros anyagokat is, amelyek szennyezhetik a környezetet. Fontos tehát, hogy a szükséges védelemhez a lehető "legszelídebb" védőszert válasszuk és a feladat végrehajtásához a lehetséges legkisebb mennyiséget használjuk fel.</i></p>
<p>A Svéd faolaj aktuális biztonsági adatlapja letölthető a Pannon-Protect Kft honlapjáról:</p> <p>www.annon-protect.eu</p>	<p><u>Forgalmazó:</u></p> <p>PANNON-PROTECT KFT. 2013 Pomáz, Hunyadi u. 5. Tel.:+3626 325-554; +3630 9506773</p> <p>www.annon-protect.eu kapcsolat@annon-protect.eu Szakembereink készséggel állnak rendelkezésére</p>